

2025年省文辅中心附属楼报告厅吊顶装修项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	采购数量	单位	总价（元）
技术参数要求					
1	隔墙封门洞	1. 国标轻钢龙骨，主骨间距400mm 2. 底层9mm阻燃胶合板+9.5mm石膏板 3. 材料规格：1220mm*2440mm*9mm	30	平方	
2	护墙石膏板基础层	1. 国标轻钢龙骨，主骨间距400mm 2. 底层9mm阻燃胶合板 3. 材料规格：1220mm*2440mm*9mm	55	平方	
3	石膏板护墙板	1. 国标8mm木纹板 2. 材料规格：1220mm*2440mm*9mm	55	平方	
4	天花平顶	1. 原有天花修补基础层 2. 材料规格：胶合板、1220mm*2440mm*9mm	50.6	平方	
5	天花高清灯膜	1. LED灯带、4000K 2. 高清灯膜	50.6	平方	
6	舞台地面找平	1. 环保自流平水泥找平层 5mm	60	平方	
7	舞台地毯	1. 规格500*500*7，含辅材	60	平方	

8	舞台扶手	1. 定制304不锈钢扶手	2	米
9	三基色LED双色面光灯	灯珠：数量256颗 输入电压：AC220V/50HZ 功率：150W 显色指数：Ra ≥ 90 色温：3200K/4000K/5600K或2900K-5900K可选， ± 150LUX 寿命： ≥ 5万小时 光学系统：100%线性调光，无频闪无噪音 出光角度：120° 冷却系统：自然风冷散热 操作：数码显示管控制地址码 菜单功能：提供信号保持、屏幕镜像、手动、屏保等多种功能	10	个
10	全彩帕灯	寿命： ≥ 6万小时 功率：光源功率240瓦 出光角度：45° 模式：提供多种模式 光源：24颗10瓦RGBW无限混色 电压：220V 散热：大功率风扇散热 防护等级：IP25	10	个
11	灯光控制处理器	电压：AC100V- 220V 通道： ≥ 256个 功率： ≥ 12W	1	个
12	辅材	含控制器，灯杆，电源线，接头等辅材	1	批

100000

13	人工安装（含高空作业）、物料清理、现场地面保护	含脚手架及高空施工费用	1	项
14	3D设计渲染效果图	按采购方要求提供3D设计渲染效果图、建模等服务	1	项
15	其他杂项		1	项
总金额（元）：				100000
商务要求				
1. 工期30个自然日。 2. 报价应包含运输、搬运、保护、安装、清洁、税费等一切费用。 3. 免费保修期1年以上。				

注：

- 1、本表格中的技术参数、商务要求可由报价人按自身实际情况修改，修改项必须在报价文件中进行标注，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价。
- 2、采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。
- 3、最终报价以报价人大写报价为准。